

Hydraulische draagbare pompunit HA1 - ES en HA 3

Voor probleemoplossingen in de kabelassemblage en schakelkasten bouw biedt Novopress hydraulische pompunits met een systeemdruk van 150 bar. Dit concept heeft als voordeel een extreem lange levensduur bij een zeer grote productie capaciteit voor zowel de pomp zelf als ook de aangesloten toestellen.



HA1-ES

Voor alle mobiele toepassingen is de HA1 - ES ons standaard aggregaat. Voor stationaire toepassingen is de HA3 beter geschikt. Door een combi-ventiel voor de maximale druk en retour loop wordt overbelasting van zowel de pomp als het aangesloten toestel voorkomen. De bedieningsvriendelijke voet-schakelaar heeft een geïntegreerde zeer efficiënte noodstop > bij indrukken met de voet wordt hij ingeschakeld!

Artikelnummer	
Art.Nr. 31070	Antriebsaggregat HA 1 - ES
Technische Daten	
	Art.Nr. 31070
Antrieb	230 V - 800 W, 4 A
Gewicht	15,5 kg
Höhe	470 mm
Breite	270 mm
Ölfüllung	3,5 l
Schutzart	IP 44
Hydraulikschlauch	2,5 m
Max. Betriebsdruck	150 bar (2.200 psi)
Förderleistung	4,5 l/min.



HA 3

Artikelnummer	
Art.Nr. 32530	Hydraulisches Antriebsaggregat HA 3
Art.Nr. 33340	Hydraulisches Antriebsaggregat HA 3 inkl. 24 V-Steuerung.
Technische Daten	
	Art.Nr. 32530
Antrieb	230 V - 750 W, 4 A
Gewicht	26 kg
Höhe	550 mm
Länge	270 mm
Breite	260 mm
Ölfüllung	5,5 l
Schutzart	IP 55
Hydraulikschlauch	2,5 m
Max. Betriebsdruck	150 bar (2.200 psi)
Förderleistung	4,0 l/min.

novopress



DGM TECHNIEK